

Gebruik Onderhoudsolie Active voor de beste verzorging en onderhoud van uw geoliede houtvloer. Deze exclusieve, geurarme en uiterst robuuste onderhoudsolie is gemaakt van de allerbeste grondstoffen ten dienste van u en uw geoliede vloer. De onderhoudsolie is heel gebruiksvriendelijk en garandeert bovendien een minimum aan productafval. De onderhoudsolie frist de natuurlijke, warme gloed van het hout op en verhoogt de weerstand tegen vlekken en vuil dankzij een unieke extreme hyper cross linking technologie. Onderhoudsolie Active is zowel geschikt voor handmatig en machinaal behandelen van geoliede vloeren.

- **Bestand tegen vloeistoffen zoals water, koffie, thee en rode wijn**
- **Bestand tegen krassen en strepen**
- **Geeft het hout een prachtig en ademend oppervlak**
- **IBR-gecertificeerd**



Toepassingsgebied

Voor geoliede oppervlakken.

Gebruik

Vorbereiden	<p>Het is belangrijk dat het product, de ruimte en de vloer een temperatuur hebben tussen 15 °C en 30 °C en dat de luchtvochtigheid ca. 50 % bedraagt. De vochtigheidsgraad van het hout mag max. 12 % bedragen. Zorg ervoor dat de ruimte goed geventileerd is voor een optimale verdamping en droogtijd.</p> <p>Het oppervlak moet schoon zijn, ontvet en vrij zijn van was. Maak de vloer schoon met WOCA Intensiefreiniger en de vloer minimaal 8 uur laten drogen of wachten tot deze volledig droog is.</p> <p>Vergeet niet om het product op geschiktheid te testen, door eerst een klein oppervlak met het product te bewerken.</p>
Behandelen	<p>Het product Onderhoudsolie Active goed schudden, zowel vóór als tijdens gebruik. Gebruik circa 1 dl olie per 4 m² vloer en breng deze aan met een pad, kortharige lakrol (3-4 mm) of een polijstmachine met een witte of beige pad voor grotere oppervlakken. Zorg ervoor dat u de olie goed in het hout wrijft. Ga door met polijsten totdat het hout verzadigd is en het oppervlak een gelijkmatig en egaal uiterlijk heeft. Overtollige olie verwijderen met schone, pluisvrije katoenen doeken voordat u verder gaat. Het oppervlak moet droog ogen en er mag geen overtollige olie zichtbaar zijn. Volg de bovengenoemde methode en ga verder tot de volledige vloer is behandeld. Als de vloer met een polijstmachine is geboend, is deze na 4 uur droogtijd bij 20 °C geschikt voor licht gebruik. Als handmatig werd geboend, is de vloer na circa 24 uur geschikt voor licht gebruik.</p>
Opmerking	<p>Houd de vloer droog en maak deze pas schoon nadat de olie 48 uur heeft kunnen uitharden.</p>

Droogtijden

Droogtijd bij machinaal polijsten	4 uur bij 20 °C
Droogtijd bij handmatig polijsten	24 uur bij 20 °C
Volledig uitgehard	48 uur bij 20 °C



Technische gegevens

Basis	Plant aardige oliecomponenten
Dichtheid	0,90 g/ml
Drogestofgehalte	Circa 70 %
Houdbaarheid	3 jaar
Verwerkingstemperatuur	+ 15-30 °C
Verbruik	40-50 m ² /L
Oppervlak (verdunde oplossing)	Ca. 40-50 m ² /L, afhankelijk van de houtsoort en het oppervlak
Kleuren	Natuurlijk en wit
Reiniging gereedschap	WOCA Olieverdunder of terpentijn
Bewaren	+ 10-25 °C. Buiten het bereik van kinderen houden. Niet blootstellen aan warmte (bijv. zonlicht). Vorstvrij bewaren.
VOC:	Dit product bevat max. 100 g VOC/L. De toegelaten waarde bedraagt 500 g VOC/L (cat. A/i).
Verpakking	2,5 L en 5 L
Migratietest van ongewenste materialen	EN 71-3:2013
Goedkeuringen	Het Deense Binnenklimaat Keurmerk IBR: TVOC 28/A+, AgBB Z-157,10-198

Onderhoud en bijbehorende producten

Wekelijks schoonmaken	Natuurzeep, artikelnr. 511010
Maandelijks onderhoud	Olie Conditioner, artikelnr. 511210
Opnieuw inoliën	Diamond Oil Active, artikelnr. 215025
Gerelateerde producten	Intensiefreiniger, artikelnr. 551525



Contact

WOCA Nederland BV
Aarhusweg 2-18
9723 JJ Groningen
T 050-3134400
info@woca.nl
www.woca.nl

De vermelde informatie is gebaseerd op uitgebreide laboratoriumtesten en in de praktijk opgedane ervaringen. Aangezien WOCA veelal geen invloed heeft op de omstandigheden waarin het product wordt gebruikt, kunnen we enkel de kwaliteit van het product in kwestie garanderen. WOCA Denmark A/S is niet aansprakelijk voor een onjuist gebruik en/of verwerking van het product. Aangezien de resultaten afhangen van de constructie, de aard van het oppervlak, de voorbehandeling, temperatuur, luchtvochtigheid, gebruik etc., kan onderhavig product in principe worden aangemerkt als een tussenproduct. WOCA Denmark A/S behoudt zich het recht voor om het product evenals de verstrekte informatie zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Onderhavig label/productbeschrijving vervangt alle voorgaande versies.