



Bona White

WATERGEDRAGEN PRIMER

Scandinavische, whitewash uitstraling zonder toevoeging van verf of bijtende bleekmiddelen



Bona White is een gekleurde watergedragen primer voor onbehandelde houten vloeren, ontworpen om een whitewash uitstraling te geven op lichtere houtsoorten zoals; beuken, maple, naaldhout en naturel bamboe. De uiteindelijke kleurintensiteit wit is afhankelijk van de houtsoort* en van hoeveel lagen er aangebracht worden. Als er een enkele laag wordt aangebracht, geeft het een licht whitewash uiterlijk en op sommige houtsoorten kan het de indruk wekken van onbewerkt, onbehandeld hout. Voor meer witintensiteit kunnen er twee of meer lagen worden aangebracht. Te verwerken met een Bona Roller.

* De uiteindelijke kleurintensiteit wit van Bona White is afhankelijk van de houtsoort. Bij twijfel of als u op zoek bent naar een specifieke uitstraling, maak een test voorafgaand aan het gebruik van Bona White.

Om de witte eigenschappen van de vloer te optimaliseren, overlakken met Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic HD Extra Mat of Bona Mega ONE Extra Mat. Wij raden niet aan om de Bona White over te lakken met de andere Mega lakken (Bona Mega en Bona Mega Natural), dit om vergeling te voorkomen.

- Whitewash uitstraling
- Gemakkelijk aan te brengen met een roller
- GreenGuard goedgekeurd voor lage emissies binnenshuis

BELANGRIJK: houtsoorten die veel tannine bevatten, hebben de eigenschap om te vergelen. Deze lak zal dit niet voorkomen.



Bona White

WATERGEDRAGEN PRIMER

Scandinavische, whitewash uitstraling zonder toevoeging van verf of bijtende bleekmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

Type grondlak:	Gepigmenteerde 1 component watergedragen polyurethaan/acrylaat primer
Vast stofgehalte:	30%
Verdunning:	Niet verdunnen
Droogtijd:	2-3 uur (20°C/60% r.v.)
Gereedschap:	Bona Roller (microvezel/fleece)
Verbruik:	10-12 m ² /liter (≈83-100 g/m ²) per laag
Veiligheid:	Ongeclassificeerd
Reiniging:	Overtollig materiaal van gereedschap verwijderen, daarna reinigen met water. Droog materiaal kan worden verwijderd met Aceton
Houdbaarheid:	1 jaar na productiedatum in ongeopende originele verpakking
Opslag/transport:	De temperatuur mag niet lager zijn dan +5°C en hoger dan +30°C
Afval:	Restanten en lege cans dienen afgevoerd te worden volgens de lokale regelgeving
Verpakking:	5 liter can / 3 cans per doos
Certificaten:	GreenGuard

Aanvullende gedetailleerde informatie is vermeld in het betreffende veiligheidsinformatieblad.

VOORBEREIDING

Zorg ervoor dat het hout goed geacclimatiseerd is. Het te behandelen oppervlak moet goed kaalgeschuurd, droog en vrij van stof, olie, was en andere verontreinigingen zijn. Bij voorkeur het Bona Scrad-Pad systeem, Quattro Disc of PowerDrive systeem met korrel 100/120 gebruiken voor de laatste schuurgang van het hout. Het afwerken van de vloer dient bij voorkeur direct na het schuren te gebeuren.

De Bona White op kamertemperatuur verwerken. De optimale condities zijn tussen 18-25°C en een relatieve luchtvochtigheid van 30-60%. Hoge temperaturen en lage luchtvochtigheid bekorten de droogtijd, lage temperatuur en hoge luchtvochtigheid verlengen de droogtijd. **De minimale ruimte temperatuur is 13°C.**

Het wordt sterk aanbevolen dat een monster van de beoogde specificatie is voorbereid om de kleur en het algemene uiterlijk van het systeem te beoordelen.

BEHANDELINGSSHEMA

- Bona White is het meest geschikt voor gebruik op lichte houtsoorten om de natuurlijke lichte houtkleur verder te versterken en te benadrukken. Als looizuur of andere natuurlijke stoffen aanwezig zijn (b.v. wit eiken) kunnen tanninebloeding of andere verstoringen de bereikte kleur zowel op korte als lange termijn beïnvloeden.
- Bona White wordt niet aanbevolen voor gebruik op donkerder of 'rood' hout omdat hierop een resultaat naar tevredenheid niet waarschijnlijk is door onvoldoende dekking
- Bona White is primair bedoeld voor de afwerking van stroken en planken vloeren. Het risico op aanzetten is groter bij de verwerking haaks of diagonaal op de nerf van het hout.

Algemeen behandelingsschema:

2 – 3 x Bona White + 1-2 x Bona Aflak



Bona White

WATERGEDRAGEN PRIMER

Scandinavische, whitewash uitstraling zonder toevoeging van verf of bijtende bleekmiddelen

Om de witte eigenschappen van de vloer te optimaliseren, overlakken met Bona Traffic HD Raw, Bona Traffic HD Extra Mat of Bona Mega ONE Extra Mat. Wij raden niet aan om de Bona White over te lakken met de andere Mega lakken (Bona Mega en Bona Mega Natural), dit om vergeling te voorkomen.

Opmerking:

- Niet meer dan twee laklagen per dag aanbrengen – het risico van overmatig werken van het hout is anders te groot.
- Bona White mag alleen rechtstreeks op onbehandeld hout worden gebruikt. Niet gebruiken in combinatie met verf of olie en niet gebruiken bovenop andere afwerkingsproducten

GEBRUIKSAANWIJZING

1. De can goed schudden voor gebruik en plaats het bijgeleverde filter. Het is aan te raden de lak tevens door een lakzeef te gieten om het risico op verontreiniging te beperken. Giet vervolgens de primer in een schone, droge bak.
2. Breng de Bona White aan met de houtnerf mee met gebruik van een Bona Roller in een verhouding van 10-12 m²/liter. Voorkom een opstapeling van lak en tevens een te schraal aangebrachte laag.
3. Wanneer droog (ca. 2-3 uur) de vloer licht opschuren met bij voorkeur het Bona Scrad-Pad Systeem om de opstaande houtvezel te verwijderen. Korrel 150 of fijner wordt hiervoor aangeraden. Bona Diamond Abrasives korrel 120 is ook geschikt. Dit moet na elke toepassing worden gedaan om opstaande houtvezels te verminderen en kleine kleurvariaties te voorkomen.
4. Goed stofzuigen vóór het overlakken.
5. Indien een meer intense witte uitstraling is gewenst, kunnen meerdere lagen Bona White worden aangebracht. Houd er rekening mee dat het gebruik van meerdere lagen het nerfpatroon van het hout kan "verbergen".
6. Werk de vloer verder af met minimaal 1 laag van 1 van deze Bona Aflakken: Traffic HD Raw, Traffic HD Extra Mat of Bona Mega ONE Extra Mat. Aanbevolen is om alle houten vloeren in commerciële locaties 2x af te werken met een aflak.

TIPS VOOR GEBRUIK

Bona White is voornamelijk bedoeld voor stroken- en plankenvloeren. Het wordt aanbevolen om zoveel mogelijk het product aan te brengen met de plankrichting/houtnerf mee.

1. Start met het aanbrengen van de lak met een roller langs de rand van de ruimte, in de richting van de houtnerf (van gevel tot gevel). Gebruik een brede kwast om helemaal tot in de hoek te komen en werk nat-in-nat.
2. Eventuele kwaststrepen verdelen met een roller.
3. Breng wederom lak aan in de richting van de houtnerf (wederom van gevel tot gevel). Laat echter een smalle strook van ca. 2 cm onbehandeld naast de eerder aangebrachte baan, dit om kleuroverlappingen te voorkomen. Vervolgens de lak uitrollen en de onbehandeld gelaten strook opvullen
4. De behandeling herhalen tot de gehele vloer voorzien is van Bona White.
5. Ongeacht de applicatiemethode kunnen goede resultaten worden verkregen, op voorwaarde dat de dekking overal gelijkmatig is en dat er te allen tijde nat-in-nat wordt gewerkt.



Bona White

WATERGEDRAGEN PRIMER

Scandinavische, whitewash uitstraling zonder toevoeging van verf of bijtende bleekmiddelen

Het risico van zichtbare applicatiesporen neemt toe als Bona White wordt gebruikt op parket of andere patroonvloeren waarbij het product haaks over de houtnerf of het legpatroon moet worden aangebracht. Succes is mogelijk op dergelijke vloeren, maar er is extra zorg nodig om een gelijkmatige applicatie van het product te garanderen zonder applicatiesporen.

BELANGRIJK

Bona White mag nooit als laatste laklaag voor een houten vloer dienen. Er dient dus altijd een beschermende laklaag overheen aangebracht te worden.

De verstrekte informatie is naar eer en geweten samengesteld, maar claimt niet volledig te zijn. De gebruiker is verantwoordelijk voor: de juiste inzet van dit product, op een geschikte houtsoort en op een locatie geschikt voor dit product. Bona kan alleen garantie geven op het geleverde product. Op een professionele en succesvolle applicatie hebben wij geen invloed. Doe in geval van twijfel altijd vooraf een test. Van de gebruiker wordt verlangd dat hij/zij de informatie op de verpakking en veiligheidsbladen leest en begrijpt alvorens het product te verwerken.

België: Bona NV, Leuvensesteenweg 542/C.3, Zaventem, T: 02/7212759, infobelgium@bona.com
Nederland: Bona Benelux BV, Hulswitweg 6, Haarlem, T: 023-5421864, bona.nl@bona.com